

# Imprägnierung / Facade Protection **CELINA FASSADENSCHUTZ**



## 1. Eigenschaften

Celina Fassadenschutz ist ein wasserdampfdurchlässiges Fassadenschutzmittel auf Wasserbasis zur zusätzlichen, nachträglichen Imprägnierung von Fassaden, die mit Celina-Klinker Riemchen oder Stegu Aussenverblendsteinen erstellt wurden. Basierend auf modernster Technologie mit selbstorganisierenden Antihaft-Komponenten verleiht „Celina Fassadenschutz“ der Fassade eine unsichtbare Schutzschicht („Lotuseffekt“) mit dauerhaft hydrophoben Eigenschaften.

## 2. Anwendung

Das Mauerwerk muss oberflächlich trocken und sauber sein. Temperaturbereich für die Verarbeitung: 5-35 °C. Nicht bei Schnee, Regen und starkem Wind verarbeiten. Nass in Nass bis zur Sättigung des Steins auftragen. Auf die Fassade aufsprühen, pinseln oder bürsten. Von oben nach unten arbeiten. Schutzkleidung (Handschuhe, Mundschutz, Schutzbrille) empfohlen. Volle Wirkung nach einer Ruhezeit von mindestens 24 Stunden. Während dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen.

## 3. Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 250 - 350 ml / m<sup>2</sup>.

## 4. Lagerung

- frostfrei lagern
- Lagerfähigkeit ca. 12 Monate
- Vor Gebrauch gut schütteln

## 5. Sicherheitshinweise

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt mit viel Wasser nachspülen. Bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken: Mund mit viel Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Einen Arzt hinzuziehen.

**Von Kindern fernhalten!**