

Stegu Grunt eignet sich zum Grundieren von Oberflächen, durch die Verwendung von hochqualitativen Acrylharzen. **Stegu Grunt** garantiert eine hohe Haftfestigkeit und bildet eine einheitliche, wasserbeständige Beschichtung.

VERWENDUNGSZWECK: Zum Grundieren verschiedener Untergründe, wie z.B. Beton, Poren-Beton, Rigips, Farbschichten, Tapeten sowie Ausgleichs- und selbstnivellierenden Fußböden, im Innen- und Außenbereich. Vermindert die Wasseraufnahme, verbessert die Haftfestigkeit, beseitigt die Staubentwicklung und vermindert das Abreiben des Untergrundes.

VERARBEITUNGSHINWEISE: Vor dem Grundieren den Untergrund von Staub, Schmutz, Öl, Fett usw. reinigen. **Stegu Grunt** mit Pinsel, Roller oder durch Spritzverfahren auftragen. Bei stark saugenden Flächen mehrfach streichen. Bei Rigips-Platten wird empfohlen **Stegu Grunt** mit Wasser im Verhältnis 1:1 zu verdünnen. Das Auftragen der folgenden Schichten im Abstand von 4 Stunden durchführen. Beim Grundieren soll die Temperatur des Untergrundes nicht unter +5° C und nicht über +30° C liegen.

VERBRAUCHSMENGE: bis 50 m² aus der Verpackung.

LAGERUNG: **Stegu Grunt** bei einer Raumtemperatur von +5° C bis +30° C in der Originalverpackung geschlossen lagern. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum – siehe Verpackung.