

# STONE CARE SEALER

DE

Die STONE CARE ist eine weiße, wasserlösliche, schützende und dekorative Imprägnierung auf Silikonbasis, zur öffentlichen Hydrophobierung im Innen und im Außenbereich.

**ANWENDUNG:** STONE CARE ist zur Imprägnierung von STEGU Beton- und Gipsriemchen, sowie Sandstein und Klinker, Gipsblöcken, Dachziegel, etc. bestimmt. Vor Arbeitsbeginn Oberflächen von Staub, Schmutz, Öl oder fettigen Substanzen reinigen. Oberflächen, die nicht Imprägniert wurden, wie z.B. Fenster, Metall- oder Holzelemente, polierte Steine usw. müssen sorgfältig geschützt werden. Vor Gebrauch imprägnieren. Imprägnierung an trockenen und regenfreien Tagen in einer Temperatur zwischen +5 und +25°C durchführen. **AUFBRINGUNG:** STEGU Gipsriemchen einmalig mittels Spührverfahren behandeln. Auf Betonriemchen und anderen, ist die Imprägnierung mit einem Pinsel, oder mittels Spührverfahren durchführbar. Das Impregnat muss gleichmässig aufgetragen werden. Bei stark absorbierenden Betonflächen zweifach auftragen (nass auf nass). Eine zusätzliche Schicht je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und der Temperatur auftragen, aber nicht später als 20 Minuten nach der ersten Schicht. Die imprägnierte Oberfläche sollte gründlich und gleichmäßig gestättigt sein. **LEISTUNG:** 8-10 m<sup>2</sup> pro Behälter bei einer einmaligen Imprägnierung. Der Verbrauch hängt von der Absorption des imprägnierten Untergrundes und von der Anwendungstechnik ab. **LAGERUNG:** In trockenen Räumen mit einer Temperatur zwischen +5 und +30°C in den originalen Verpackungen lagern. Die Haltbarkeit bei 12 Monaten ab dem Herstellungsdatum.

**Sicherheitshinweise:** **P101** – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102** – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280** – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.